SANTOX®
macht Technik mobil.

S-5000
Gerätewagen

Qualität
made in Germany

S-5100
- robuster 19“-Gerätewagen aus Aluminium
- Bedienhöhe ca. 90 cm
- 4 Schwerlastrollen (2 x Bockrolle, 2 x Lenkrolle mit Fixierung), Belastung 150-200kg/Rad
- auch metrisch bzw. in kundenspezifischen Abmessungen lieferbar

S-5200
- robuster 19“-Gerätewagen aus Aluminium
- Bedienhöhe ca. 90 cm
- 4 Schwerlastrollen (2 x Bockrolle, 2 x Lenkrolle mit Fixierung), Belastung 150-200kg/Rad
- auch metrisch bzw. in kundenspezifischen Abmessungen lieferbar
- **Befestigungsmöglichkeit für Frontplatte an oberer Öffnung (Tastatur, Bedienelemente)**

S-5300
- robuster 19“-Gerätewagen aus Aluminium
- Bedienhöhe ca. 90 cm
- 4 Schwerlastrollen (2 x Bockrolle, 2 x Lenkrolle mit Fixierung), Belastung 150-200kg/Rad
- auch metrisch bzw. in kundenspezifischen Abmessungen lieferbar
- **Befestigungsmöglichkeit für Frontplatte an oberer Öffnung (Tastatur, Bedienelemente)**
- **Befestigungsmöglichkeit für Frontplatte im Deckel (Monitor, Bedienelemente)**
- **Deckel stufenlos kippbar (Friktionsscharnier)**
- **Barrierefreie Schlösser**

Weitere Informationen auf Anfrage. Rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

Tel. +49 7654 21294-0

SANTOX®
macht Technik mobil.

S-5000
Gerätewagen

S-5500

Qualität
made in Germany

- gut zu reinigende und desinfizierbare Oberfläche
- optimierte Hygiene-eigenschaften
- elektrisch höhenverstellbare Arbeitsfläche
- stufenlos höhenverstell- und kippbare VESA-Halterung
- zwei unabhängige Stromanschlüsse
- im Betrieb tauschbare Akkus (Hot-Swap)
- gummierte Rollen mit Bremsfunktion
- Montagemöglichkeiten an der Tischplatte
- kundenspezifisches Farbkonzept

- **Maße:**
  Höhe Oberkante Tischplatte: 746 - 1.146 mm
  Höhe VESA-Halterung: 1.133 - 1.533 mm
  Einstellbereich VESA-Halterung: 200 mm
- **Gewicht (volle Ausbaustufe):**
  ca. 30 kg
- **Akkukapazität:**
  1 Akku » 400 Wh/15,5 Ah (inkl.)
  3 Akkus » 1200 Wh/46,5 Ah
  (zusätzliche Akkus können separat bestellt werden)

- **Ausgangsspannung:**
  Einstellbar auf 5 V/12 V/19 V/24 V (4 A max.)
  (optional Sonderspannung)
- **Lagertemperatur:**
  -15°C bis +60°C max. 90% Rh nicht kondensierend
- **Betriebstemperatur:**
  0°C bis +40°C max. 90% Rh nicht kondensierend

Weitere Informationen auf Anfrage. Rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

Tel. +49 7654 21294-0

SANTOX Gehäuse-Systeme GmbH | Lindenstraße 34 | D-79843 Löffingen-Unadingen
Tel. +49 7654 21294-0 | Info@Santox.com | www.Santox.com